

RB-1 融变时限测试仪

用于检查栓剂或阴道片等固体制剂在规定条件下的融化、软化或溶散的情况。

适用标准:

《中华人民共和国药典》2015 年版。

主要特点:

- 三杯三路，三路同步，手动翻转。
- 透明套筒，不锈钢网架，翻转机构新颖灵活。
- 网架等采用进口不锈钢。
- 自动控制温度，温控精度高。
- 采用磁性水泵循环水流匀热系统，水浴温度均匀。
- 全自动智能化控制温度、时间参数。
- 可以随意预置时间参数；分时显示预置值和实时值。
- 自动化，自动检测、自动诊断、自动报警。
- 自动控温，自动记时，定时翻转指示预报，故障报警。

技术指标：

- 套筒网架数量 3 套
- 透明套筒尺寸 高 60mm 内径 52mm
- 不锈钢网架 二片直径 50mm各 39 个 4mm小孔
- 网架翻转频率 1 次 / 10 分
- 定时范围 10 ~ 900min
- 定时精度 $\pm 0.5\text{min}$
- 温控范围 20 ~ 45°C
- 温控精度 $\pm 0.5^\circ\text{C}$
- 烧杯容积 4L
- 电源 220V / 50Hz / 1000W
- 外形尺寸 66×38×60cm
- 重量 25kg

